

SCHEDA TECNICA – TECHNICAL DATA SHEET

E03.25 – Rev. 03/05.2016


Murano

DECOLine
Cod. 755.M.---

MURANO è una finitura per interni unica e prestigiosa, ad effetto lievemente satinato. Il gusto raffinato delle tinte MURANO ricerca, attualizzandola, l'atmosfera tipica dei palazzi della Venezia rinascimentale.

- ◆ MURANO è completamente all'acqua, quindi inodore, ecologico e sicuro per la salute.
- ◆ MURANO è rapido nell'essiccazione e non esala odori di solventi, quindi l'ambiente è agibile dopo poche ore.
- ◆ MURANO ha un'eccellente resistenza alla luce e all'abrasione; resiste all'attacco di muffe e batteri.
- ◆ MURANO repelle la polvere, perché ha proprietà antistatiche.
- ◆ MURANO è facilmente lavabile con sapone e detersivo.

E' particolarmente raccomandato per la decorazione di ambienti di prestigio, appartamenti eleganti, studi di professionisti, negozi, banche, camere d'albergo.

Confezioni di vendita

- 2.5 litri
-

C.O.V.

- < 10 g/l

Peso specifico

- $1.060 \pm 0.030 \text{ kg/dm}^3$

Colore

- MURANO viene fornito in 6 colori base ed è ulteriormente tinteggiabile con 5 TONER personalizzati.
- Mescolare evitando violenti sforzi di taglio.

MURANO is a unique and prestigious decorative for interiors, with a slight satin finish. The sophisticated and up-market finish of the MURANO shades explores and updates the atmosphere of the unique palaces of the venetian Renaissance.

- ◆ MURANO is completely water based, thus eco-friendly, odourless and safe to use.
- ◆ MURANO dries quickly and does not exhale any solvent odour, thus the room is practicable after a few hours.
- ◆ MURANO resists light, abrasion and attack of bacteria and mildew.
- ◆ MURANO is dust repellent, since it has antistatic properties.
- ◆ MURANO is easy to clean, washable with soap and detergent.

This product is particularly suitable for use in high value locations, stylish apartments, banks, hotel rooms, offices, shops.

Pack sizes

- 2.5 L

V.O.C.

- < 10 g/l

Specific gravity

- $1.060 \pm 0.030 \text{ kg/dm}^3$

Colour range

- MURANO is supplied as 6 base colours; by adding the proper 5 TONERS, all the colours of catalogue can be achieved.
- Mix avoiding hard shear rates.



Resa pratica

- 5÷8 m²/litro

Consumo pratico

- 120÷200 ml/m²

Diluyente

- Pronto all'uso

Metodo di applicazione





- Pennello + spatola

Preparazione della superficie

- Applicare su supporti sani, puliti e asciutti. Rimuovere tutte le parti non bene aderenti (vecchi intonaci, calcinacci, vecchie pitture).
- È consigliabile una mano preliminare di isolante ISOFARB-ACR2 o ISOFARB ACR/P, obbligatoria su superfici particolarmente assorbenti o pitturate con prodotti deboli (tempere), su rasature a gesso o pareti in gesso cartonato.
- Gli intonaci nuovi e i rappezzi devono essere lasciati maturare per almeno 3-4 settimane.
- Applicare 1-2 mani di VEICOT FONDO del colore abbinato alla tinta MURANO prescelta.

Metodo di applicazione:

- *MURANO si applica a pennello.*
- Immergere il pennello direttamente nel materiale ed applicarlo sulla parete a pennellate corte e incrociate (2-3), ricoprendo 1÷2 m² di superficie.
- Nel momento in cui il prodotto inizia la fase di essiccazione (dopo 3÷10 min), ripassare con l'apposita spatola di plastica flessibile, esercitando una leggera pressione (4).
- Proseguire la decorazione su tutta la superficie applicando la stessa procedura.


Condizioni di applicazione

- Temperatura: 10-40°C
- Umidità relativa <80%

Tempi di indurimento a 20°C – 50% U.R.

- al tatto 1-2 h
- ripitturabile 4-6 h

Lavaggio delle attrezzature

- Acqua immediatamente dopo l'uso

Practical coverage

- 5÷8 m²/litre

Practical consumption

- 120÷200 ml/m²

Thinner

- Ready to use

Application

- Brush + spatula

Surface preparation

- Surface must be sound, clean and dry. Remove any loose, flaking and poorly adhering material.
- A sealing coat of ISOFARB ACR2 or ISOFARB ACR/P is recommended, obligatory on very porous and absorbent substrates, like plasterboard and gypsum plaster, or on very poor emulsion paints.
- Allow new plaster to dry for at least 3-4 weeks.
- Apply 1-2 coats of VEICOT FONDO of the colour matching with the chosen MURANO finish shade..

Application:

- *Apply MURANO by brush.*
- Dip the brush directly into the product and spread it on the wall using short criss-cross strokes (2-3), covering 1÷2 m² of surface.
- When MURANO begins to dry (after 3-10 min) finish with the flexible plastic spatula, exerting a slight pressure onto the surface (4).
- Continue the decoration on the whole surface by applying the same procedure.

Environmental conditions

- Temperature: 50-120°F
- Relative humidity <80%

Drying times at 68°F – 50% R.H.

- to touch 1-2 h
- to recoat 4-6 h

Cleaning up

- Water immediately after use

Durata a magazzino

- 18 mesi, con T max di 40°C, in latta sigillata, al coperto e al riparo dal gelo.

Poiché le condizioni di impiego dei nostri materiali non sono sotto il nostro controllo, non possiamo che garantire la qualità dei prodotti, quindi non ci assumiamo alcuna responsabilità circa l'uso che dei medesimi viene fatto e circa qualsivoglia danno diretto o indiretto possa derivare a chiunque dal loro impiego. G.FARBEX non dà alcuna garanzia, implicita o esplicita, salvo specifica pattuizione scritta fra le parti.

Shelf life

- 18 months, with T max of 100°F, in sealed drum, indoors and protected against freeze.

This product data sheet is based on data believed to be reliable, and are intended for use by personnel having skill and know-how, at their own risk and in accordance with current industry practice and normal operating conditions. Variation in operating conditions and procedures may cause unsatisfactory results. Since we have no control over the conditions of service, we expressly disclaim any responsibility for the results obtained from the use of this product or for any consequential or incidental effects of any kind.
